販売終了対象品種

1. #2000ブッシュ
2. #2000プレート
3. #300
4. #500F
5. PAC
6. ガイドシャフトBGSP
7. スライドコアガイドユニット

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

#2000ブッシュ

119型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
CBB	オイレス#2000ブッシュ	106	P.227-228
CLB	オイレス#2000ブッシュ（高精度品）	6	P.229
CLF	オイレス#2000フランジブッシュ（高精度品）	7	P.230
合計		119	

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

CBB対象品目

お客様と共に世界初・世界一へ
OILES

内径		外径		長さ L 公差 $^{-0.1}_{-0.3}$								
φd	公差	φD	公差	8	10	12	15	16	19	20	25	30
12	+0.049 +0.038	18	+0.034 +0.023	121808	121810	121812	121815	121816	121819	121820	121825	121830
13	+0.053 +0.042	19	+0.041 +0.028		131910	131912	131915			131920	131925	131930
14	+0.053 +0.042	20	+0.041 +0.028		142010	142012	142015			142020	142025	142030
15	+0.053 +0.042	21	+0.041 +0.028		152110	152112	152115	152116		152120	152125	152130
16	+0.053 +0.042	22	+0.041 +0.028		162210	162212	162215	162216	162219	162220	162225	162230
18	+0.053 +0.042	24	+0.041 +0.028		182410	182412	182415	182416		182420	182425	182430
20	+0.060 +0.047	28	+0.041 +0.028		202810	202812	202815	202816	202819	202820	202825	202830
20	+0.060 +0.047	30	+0.041 +0.028				203015	203016		203020	203025	203030
25	+0.065 +0.052	33	+0.050 +0.034			253312	253315	253316		253320	253325	253330
25	+0.065 +0.052	35	+0.050 +0.034				253515	253516		253520	253525	253530
28	+0.065 +0.052	38	+0.050 +0.034							283820	283825	283830
30	+0.065 +0.052	38	+0.050 +0.034			303812	303815			303820	303825	303830
30	+0.065 +0.052	40	+0.050 +0.034				304015			304020	304025	304030
35	+0.076 +0.060	44	+0.050 +0.034							354420	354425	354430
35	+0.076 +0.060	45	+0.050 +0.034							354520	354525	354530
40	+0.076 +0.060	50	+0.050 +0.034				405015			405020	405025	405030
45	+0.081 +0.065	55	+0.060 +0.041									455530
45	+0.081 +0.065	60	+0.060 +0.041									456030
50	+0.081 +0.065	60	+0.060 +0.041							506020		506030
50	+0.081 +0.065	62	+0.060 +0.041									506230
50	+0.081 +0.065	65	+0.060 +0.041									506530
55	+0.091 +0.072	70	+0.062 +0.043									557030
60	+0.091 +0.072	74	+0.062 +0.043									607430
60	+0.091 +0.072	75	+0.062 +0.043									607530
65	+0.091 +0.072	80	+0.062 +0.043									
70	+0.096 +0.077	85	+0.073 +0.051									708530
70	+0.096 +0.077	90	+0.073 +0.051									
75	+0.096 +0.077	90	+0.073 +0.051									
75	+0.096 +0.077	95	+0.073 +0.051									
80	+0.096 +0.077	96	+0.073 +0.051									
80	+0.096 +0.077	100	+0.073 +0.051									
90	+0.107 +0.085	110	+0.076 +0.054									
100	+0.107 +0.085	120	+0.076 +0.054									

長さ L 公差 $^{-0.1}_{-0.3}$									圧入後内径公差（参考値）
35	40	50	60	70	80	90	100	120	
									+0.034 +0.023
									+0.034 +0.023
									+0.034 +0.023
									+0.034 +0.023
162235	162240								+0.034 +0.023
	182440								+0.033 +0.022
202835	202840	202850							+0.042 +0.029
203035	203040	203050							+0.042 +0.029
253335	253340	253350	253360						+0.042 +0.029
253535	253540	253550	253560						+0.042 +0.029
	283840								+0.042 +0.029
303835	303840	303850	303860						+0.042 +0.029
304035	304040	304050	304060						+0.042 +0.029
354435	354440	354450	354460						+0.053 +0.037
354535	354540	354550	354560						+0.053 +0.037
405035	405040	405050	405060	405070	405080				+0.053 +0.037
455535	455540	455550	455560						+0.053 +0.037
	456040	456050	456060	456070	456080				+0.056 +0.040
506035	506040	506050	506060	506070	506080				+0.053 +0.037
	506240	506250	506260	506270					+0.055 +0.039
	506540	506550	506560	506570	506580		5065100		+0.057 +0.041
	557040	557050	557060	557070					+0.064 +0.045
607435	607440	607450	607460	607470	607480				+0.064 +0.045
607535	607540	607550	607560	607570	607580		6075100		+0.064 +0.045
	658040	658050	658060	658070	658080				+0.064 +0.045
708535	708540	708550	708560	708570	708580		7085100		+0.064 +0.045
		709050	709060	709070	709080				+0.067 +0.048
		759050	759060	759070	759080		7590100		+0.064 +0.045
					759580		7595100		+0.067 +0.048
	809640	809650	809660	809670	809680		8096100	8096120	+0.065 +0.046
	8010040	8010050	8010060	8010070	8010080		80100100	80100120	+0.067 +0.048
		9011050	9011060		9011080	9011090	90110100	90110120	+0.076 +0.054
		10012050	10012060	10012070	10012080	10012090	100120100	100120120	+0.076 +0.054

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

CLB・CLF対象品目

CLB オイレス #2000 ブッシュ(高精度品)

内径		外径		長さ L 公差 $^{0}_{-0.3}$									
φd	公差	φD	公差	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120
12	$^{+0.011}_{+0.003}$	18	$^{0}_{-0.008}$	121816		121825							
16	$^{+0.011}_{+0.003}$	22	$^{0}_{-0.009}$	162216	162220		162230						
20	$^{+0.013}_{+0.004}$	28	$^{0}_{-0.009}$		202820		202830	202840					
25	$^{+0.013}_{+0.004}$	33	$^{0}_{-0.011}$			253325	253330	253340	253350				
30	$^{+0.013}_{+0.004}$	38	$^{0}_{-0.011}$				303830	303840	303850	303860			
35	$^{+0.016}_{+0.005}$	44	$^{0}_{-0.011}$					354440	354450	354460			
40	$^{+0.016}_{+0.005}$	50	$^{0}_{-0.011}$					405040	405050	405060			
50	$^{+0.016}_{+0.005}$	62	$^{0}_{-0.013}$						506250		506280		
60	$^{+0.019}_{+0.006}$	74	$^{0}_{-0.013}$						607450	607460	607480		
70	$^{+0.019}_{+0.006}$	85	$^{0}_{-0.015}$						708550			7085100	
80	$^{+0.019}_{+0.006}$	96	$^{0}_{-0.015}$						809650		809680		8096120
100	$^{+0.022}_{+0.007}$	120	$^{0}_{-0.015}$						10012050			100120100	100120120

CLF オイレス #2000 フランジブッシュ(高精度品)

内径		外径		フランジ				長さ L 公差 $^{0}_{-0.3}$						
φd	公差	φD	公差	φF	公差	t	公差	30	40	50	60	80	100	120
20	$^{+0.013}_{+0.004}$	28	$^{0}_{-0.009}$	38	$^{-0.2}_{-0.3}$	7	$^{+0.05}_{0}$	2030	2040					
25	$^{+0.013}_{+0.004}$	33	$^{0}_{-0.011}$	43	$^{-0.2}_{-0.3}$	7	$^{+0.05}_{0}$	2530		2550				
30	$^{+0.013}_{+0.004}$	38	$^{0}_{-0.011}$	48	$^{-0.2}_{-0.3}$	7	$^{+0.05}_{0}$	3030			3060			
35	$^{+0.016}_{+0.005}$	44	$^{0}_{-0.011}$	54	$^{-0.2}_{-0.3}$	10	$^{+0.05}_{0}$		3540			3580		
40	$^{+0.016}_{+0.005}$	50	$^{0}_{-0.011}$	60	$^{-0.2}_{-0.3}$	10	$^{+0.05}_{0}$		4040			4080		
50	$^{+0.016}_{+0.005}$	62	$^{0}_{-0.013}$	72	$^{-0.2}_{-0.3}$	10	$^{+0.05}_{0}$			5050			50100	
60	$^{+0.019}_{+0.006}$	74	$^{0}_{-0.013}$	84	$^{-0.2}_{-0.3}$	10	$^{+0.05}_{0}$				6060			60120

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

#2000プレート

24型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
CWXT	オイレス#2000ウェアプレート 板厚10mm（2穴タイプ）	7	P.237
CWPT	オイレス#2000ウェアプレート 板厚20mm（2穴タイプ）	2	P.243
CLC	オイレススライドコアガイドレール	12	P.77-78 （プレス・樹脂金型カタログ）
CLI	オイレススライドコアガイドレール 追加工用	3	P.79 （プレス・樹脂金型カタログ）
合計		24	

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

CWXT・CWPT対象品目

CWXT オイレス#2000 ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)

Part No.	幅 W	公差	長さ L	公差	厚み T	公差	取付穴ピッチ ℓ1	公差	ℓ2	取付穴個数	面取り形状
CWXT-100100	100	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	10	±0.01	50	±0.2	25	2	A
CWXT-100125	100	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	10	±0.01	75	±0.2	25	2	A
CWXT-100150	100	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	10	±0.01	100	±0.2	25	2	A
CWXT-100200	100	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	10	±0.01	150	±0.2	25	2	A
CWXT-100250	100	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	10	±0.01	200	±0.2	25	2	A
CWXT-100300	100	−0.1 −0.3	300	−0.1 −0.3	10	±0.01	200	±0.2	50	2	A
CWXT-125125	125	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	10	±0.01	75	±0.2	25	2	A
CWXT-125150	125	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	10	±0.01	100	±0.2	25	2	A
CWXT-125200	125	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	10	±0.01	150	±0.2	25	2	A
CWXT-125250	125	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	10	±0.01	200	±0.2	25	2	A
CWXT-125300	125	−0.1 −0.3	300	−0.1 −0.3	10	±0.01	200	±0.2	50	2	A
CWXT-150150	150	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	10	±0.01	100	±0.2	25	2	A
CWXT-150200	150	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	10	±0.01	150	±0.2	25	2	A
CWXT-150250	150	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	10	±0.01	200	±0.2	25	2	A

CWPT オイレス ウェアプレート板厚20mm(2穴タイプ)

Part No.	幅 W	公差	長さ L	公差	厚み T	公差	取付穴ピッチ ℓ1	公差	ℓ2	取付ボルト 種類	個数	面取り形状
CWPT-100100	100	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-100125	100	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-100150	100	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-100200	100	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-100250	100	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-100300	100	−0.1 −0.3	300	−0.1 −0.3	20	±0.01	200	±0.2	50	M10 六角穴付	2	A
CWPT-125125	125	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-125150	125	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-125200	125	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-125250	125	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-125300	125	−0.1 −0.3	300	−0.1 −0.3	20	±0.01	200	±0.2	50	M10 六角穴付	2	A
CWPT-150150	150	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-150200	150	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
CWPT-150250	150	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

CLC・CLI対象品目

CLC規格 OILES Slide Core Guide Rails / CLC Standard
オイレス スライドコアガイドレール

Parts No.	T	L	ℓ1	ℓ2	Bolt Hole	Dowel Hole ℓ3	Dowel Hole ℓ4
CLC-1560	15	60	12	36	2	22	16
CLC-1580		80	12.5	55		25	30
CLC-15100		100		75			50
CLC-15120		120		95	3		70
CLC-2060	20	60	15	16	2	30	40
CLC-2080		80		50			20
CLC-20100		100		70			40
CLC-20120		120		90	3		60
CLC-2580	25	80	17.5	20	2	35	52
CLC-25100		100		65			30
CLC-25120		120		85	3		50
CLC-25140		140		105			70

CLI規格 OILES Plates / CLI Standard Plates for Additional Machining
オイレス スライドコアガイドレール追加工用

Parts No.	T	W	t	W1
CLI-15330	15	15	8	10.5
CLI-20330	20	20		14.5
CLI-25330	25	25	10	16.5

※2026プレス・樹脂金型標準品カタログ

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

#300

86型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
30B	オイレス#300ブッシュ	49	P.263-264
30F	オイレス#300フランジブッシュ	21	P.265
30W	オイレス#300ワッシャー	13	P.266
30S	オイレス#300ブッシュ素材	3	P.268
合計		86	

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

30B対象品目

内径 φd	内径 公差	外径 φD	外径 公差	長さ L 公差 $^{0}_{-0.2}$ 5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	圧入後内径公差（参考値）
5	±0.008 0.020	8	±0.014 0.014	050805	050806	050808											±0.030 0.012
6	±0.008 0.020	10	±0.014 0.014	061005	061006	061008	061010										±0.030 0.012
8	±0.008 0.020	12	±0.041 0.023		081206	081208	081210	081212	081215								±0.034 0.012
10	±0.008 0.020	14	±0.041 0.023		101406	101408	101410	101412	101415		101420						±0.034 0.012
10	±0.008 0.020	16	±0.041 0.023		101606	101608	101610	101612	101615		101620						±0.045 0.023
10	±0.008 0.020	18	±0.041 0.023			101808	101810	101812	101815		101820						±0.045 0.023
12	±0.008 0.020	18	±0.041 0.023			121808	121810	121812	121815	121816	121820	121825					±0.045 0.018
12	±0.008 0.020	20	±0.048 0.028				122010	122012	122015		122020	122025					±0.040 0.013
14	±0.008 0.020	20	±0.048 0.028				142010	142012	142015		142020	142025					±0.040 0.013
14	±0.008 0.020	22	±0.048 0.028				142210	142212	142215		142220	142225					±0.040 0.013
15	±0.008 0.020	22	±0.048 0.028						152215	152216	152220	152225					±0.040 0.013
16	±0.008 0.020	22	±0.048 0.028						162215	162216	162220	162225	162230	162235			±0.040 0.013
16	±0.008 0.020	25	±0.048 0.028						162515		162520	162525	162530				±0.040 0.013
18	±0.008 0.020	25	±0.048 0.028						182515		182520	182525	182530				±0.040 0.013
18	±0.008 0.020	28	±0.048 0.028						182815		182820	182825	182830				±0.040 0.013
20	±0.008 0.025	28	±0.048 0.028						202815	202816	202820	202825	202830	202835	202840		±0.060 0.027
20	±0.008 0.025	30	±0.048 0.028								203020	203025	203030	203035	203040		±0.060 0.027
22	±0.008 0.025	30	±0.048 0.028								223020	223025	223030		223040		±0.060 0.027
22	±0.008 0.025	32	±0.059 0.034								223220	223225	223230		223240		±0.054 0.021
25	±0.008 0.025	33	±0.059 0.034							253316	253320	253325	253330		253340	253350	±0.054 0.021
25	±0.008 0.025	35	±0.059 0.034								253520	253525	253530	253535	253540	253550	±0.054 0.021
25	±0.008 0.025	37	±0.059 0.034								253720		253730		253740		±0.054 0.021
28	±0.008 0.025	38	±0.059 0.034									283825			283840		±0.054 0.021
28	±0.008 0.025	40	±0.059 0.034									284025			284040		±0.054 0.021
30	±0.008 0.025	38	±0.059 0.034								303820	303825	303830		303840	303850	±0.054 0.021
30	±0.008 0.025	40	±0.059 0.034								304020	304025	304030	304035	304040	304050	±0.054 0.021
30	±0.008 0.025	42	±0.059 0.034									304225	304230		304240		±0.054 0.021
32	±0.112 0.073	42	±0.059 0.034										324230		324240		±0.078 0.039
32	±0.112 0.073	45	±0.059 0.034										324530		324540		±0.078 0.039

内径 φd	内径 公差	外径 φD	外径 公差	長さ L 公差 $^{0}_{-0.2}$ 30	40	50	60	長さ L 公差 $^{0}_{-0.4}$ 80	100	120	圧入後内径公差（参考値）
35	±0.112 0.073	45	±0.059 0.034	354530	354540	354550					±0.078 0.039
35	±0.112 0.073	48	±0.059 0.034	354830	354840	354850					±0.078 0.039
40	±0.112 0.073	50	±0.059 0.034	405030	405040	405050					±0.078 0.039
40	±0.112 0.073	55	±0.073 0.041	405530	405540	405550					±0.070 0.031
45	±0.112 0.073	55	±0.073 0.041		455540	455550					±0.070 0.031
45	±0.112 0.073	60	±0.073 0.041		456040	456050					±0.070 0.031
50	±0.112 0.073	60	±0.073 0.041		506040	506050	506060				±0.070 0.031
50	±0.112 0.073	65	±0.073 0.041		506540	506550	506560				±0.070 0.031
55	±0.144 0.098	70	±0.073 0.041			557050	557060				±0.102 0.056
55	±0.144 0.098	75	±0.073 0.041			557550	557560				±0.102 0.056
60	±0.144 0.098	75	±0.073 0.041			607550	607560	607580			±0.102 0.056
60	±0.144 0.098	80	±0.073 0.041			608050	608060	608080			±0.102 0.056
65	±0.144 0.098	80	±0.073 0.041				658060	658080			±0.102 0.056
65	±0.144 0.098	85	±0.089 0.051				658560	658580			±0.092 0.046
70	±0.144 0.098	85	±0.089 0.051				708560	708580			±0.092 0.046
70	±0.144 0.098	90	±0.089 0.051				709060	709080			±0.092 0.046
75	±0.144 0.098	90	±0.089 0.051				759060	759080			±0.092 0.046
75	±0.144 0.098	95	±0.089 0.051				759560	759580			±0.092 0.046
80	±0.144 0.098	95	±0.089 0.051				809560	809580	8095100		±0.092 0.046
80	±0.144 0.098	100	±0.089 0.051				8010060	8010080	80100100		±0.092 0.046
85	±0.188 0.134	100	±0.089 0.051					8510080	85100100		±0.136 0.082
85	±0.188 0.134	105	±0.089 0.051					8510580	85105100		±0.136 0.082
90	±0.188 0.134	110	±0.089 0.051					9011080	90110100		±0.136 0.082
90	±0.188 0.134	115	±0.089 0.051					9011580	90115100		±0.136 0.082
95	±0.188 0.134	115	±0.089 0.051					9511580	95115100		±0.136 0.082
95	±0.188 0.134	120	±0.089 0.051					9512080	95120100		±0.136 0.082
100	±0.188 0.134	120	±0.089 0.051					10012080	100120100	100120120	±0.136 0.082
100	±0.188 0.134	125	±0.108 0.063					10012580	100125100	100125120	±0.123 0.099

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

30F・30W対象品目

30F オイレス #300 フランジブッシュ

内径		外径		フランジ				長さ L 公差 $^{0}_{-0.3}$												圧入後内径公差（参考値）
φd	公差	φD	公差	φF	公差	t	公差	5	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	
5	$^{+0.058}_{+0.040}$	8	$^{+0.034}_{+0.019}$	11	$^{0}_{-0.3}$	1.5	$^{0}_{-0.1}$	0505	0508											$^{+0.030}_{+0.012}$
6	$^{+0.058}_{+0.040}$	10	$^{+0.034}_{+0.019}$	14	$^{0}_{-0.3}$	2	$^{0}_{-0.1}$		0608	0610										$^{+0.030}_{+0.012}$
8	$^{+0.068}_{+0.046}$	12	$^{+0.041}_{+0.023}$	20	$^{0}_{-0.3}$	2	$^{0}_{-0.1}$			0810	0812	0815								$^{+0.034}_{+0.012}$
10	$^{+0.068}_{+0.046}$	16	$^{+0.041}_{+0.023}$	23	$^{0}_{-0.3}$	3	$^{0}_{-0.1}$			1010	1012	1015	1020							$^{+0.034}_{+0.012}$
12	$^{+0.068}_{+0.041}$	18	$^{+0.041}_{+0.023}$	25	$^{0}_{-0.3}$	3	$^{0}_{-0.1}$			1210	1212	1215	1220	1225						$^{+0.045}_{+0.018}$
14	$^{+0.068}_{+0.041}$	20	$^{+0.049}_{+0.028}$	27	$^{0}_{-0.3}$	3	$^{0}_{-0.1}$			1410	1412	1415	1420	1425						$^{+0.040}_{+0.013}$
15	$^{+0.068}_{+0.041}$	21	$^{+0.049}_{+0.028}$	28	$^{0}_{-0.3}$	3	$^{0}_{-0.1}$			1510	1512	1515	1520	1525	1530					$^{+0.040}_{+0.013}$
16	$^{+0.068}_{+0.041}$	22	$^{+0.049}_{+0.028}$	29	$^{0}_{-0.3}$	3	$^{0}_{-0.1}$				1612	1615	1620	1625	1630					$^{+0.040}_{+0.013}$
18	$^{+0.068}_{+0.041}$	25	$^{+0.049}_{+0.028}$	33	$^{0}_{-0.3}$	3.5	$^{0}_{-0.1}$					1815	1820	1825	1830					$^{+0.040}_{+0.013}$
20	$^{+0.088}_{+0.055}$	28	$^{+0.049}_{+0.028}$	38	$^{0}_{-0.3}$	4	$^{0}_{-0.1}$					2015	2020	2025	2030	2040				$^{+0.060}_{+0.027}$
22	$^{+0.088}_{+0.055}$	30	$^{+0.049}_{+0.028}$	40	$^{0}_{-0.3}$	4	$^{0}_{-0.1}$					2215	2220	2225	2230	2240				$^{+0.060}_{+0.027}$
25	$^{+0.088}_{+0.055}$	35	$^{+0.059}_{+0.034}$	45	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$					2515	2520	2525	2530	2540				$^{+0.054}_{+0.021}$
28	$^{+0.088}_{+0.055}$	38	$^{+0.059}_{+0.034}$	48	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$							2825	2830					$^{+0.054}_{+0.021}$
30	$^{+0.088}_{+0.055}$	40	$^{+0.059}_{+0.034}$	50	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$								3030	3040				$^{+0.054}_{+0.021}$
32	$^{+0.112}_{+0.073}$	42	$^{+0.059}_{+0.034}$	52	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$								3230	3240				$^{+0.078}_{+0.039}$
35	$^{+0.112}_{+0.073}$	45	$^{+0.059}_{+0.034}$	60	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$								3530	3540				$^{+0.078}_{+0.039}$
40	$^{+0.112}_{+0.073}$	50	$^{+0.059}_{+0.034}$	65	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$									4040	4050			$^{+0.078}_{+0.039}$
45	$^{+0.112}_{+0.073}$	55	$^{+0.073}_{+0.041}$	70	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$									4540	4550			$^{+0.070}_{+0.031}$
50	$^{+0.112}_{+0.073}$	60	$^{+0.073}_{+0.041}$	75	$^{0}_{-0.3}$	5	$^{0}_{-0.1}$										5050	5060		$^{+0.070}_{+0.031}$
55	$^{+0.144}_{+0.098}$	70	$^{+0.073}_{+0.041}$	85	$^{0}_{-0.3}$	7.5	$^{0}_{-0.1}$										5550	5560		$^{+0.102}_{+0.056}$
60	$^{+0.144}_{+0.098}$	75	$^{+0.073}_{+0.041}$	90	$^{0}_{-0.3}$	7.5	$^{0}_{-0.1}$											6060	6080	$^{+0.102}_{+0.056}$

30W オイレス #300 ワッシャー

Part No.	内径		外径	厚み		取付穴		
	φd	公差	φD	T	公差	P.C.D	個数	皿ネジ
30W-1003N	10.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	30	3	$^{0}_{-0.1}$	皿ネジ用穴なし		
30W-1203N	12.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	40	3	$^{0}_{-0.1}$	皿ネジ用穴なし		
30W-1303N	13.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	40	3	$^{0}_{-0.1}$	皿ネジ用穴なし		
30W-1403N	14.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	40	3	$^{0}_{-0.1}$	皿ネジ用穴なし		
30W-1603N	16.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	50	3	$^{0}_{-0.1}$	皿ネジ用穴なし		
30W-1803	18.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	50	3	$^{0}_{-0.1}$	35	2	M3
30W-2005	20.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	50	5	$^{0}_{-0.1}$	35	2	M5
30W-2505	25.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	55	5	$^{0}_{-0.1}$	40	2	M5
30W-3005	30.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	60	5	$^{0}_{-0.1}$	45	2	M5
30W-3505	35.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	70	5	$^{0}_{-0.1}$	50	2	M5
30W-4007	40.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	80	7	$^{0}_{-0.1}$	60	2	M6
30W-4507	45.2	$^{+0.2}_{+0.1}$	90	7	$^{0}_{-0.1}$	70	2	M6
30W-5008	50.3	$^{+0.3}_{+0.1}$	100	8	$^{0}_{-0.1}$	75	4	M6



© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

30S対象品目

30S オイレス #300 ブッシュ素材

Part No.	内径 φd	公差	外径 φD	公差	長さ L	公差
30S-2941	29	$^{0}_{-1.0}$	41	$^{+1.0}_{0}$	100	$^{+3.0}_{0}$
30S-3143	31	$^{0}_{-1.0}$	43	$^{+1.0}_{0}$	100	$^{+3.0}_{0}$
30S-3446	34	$^{0}_{-1.0}$	46	$^{+1.0}_{0}$	150	$^{+3.0}_{0}$
30S-3449	34	$^{0}_{-1.0}$	49	$^{+1.0}_{0}$	150	$^{+3.0}_{0}$
30S-3753	37	$^{0}_{-1.0}$	53	$^{+1.0}_{0}$	150	$^{+3.0}_{0}$
30S-3951	39	$^{0}_{-1.0}$	51	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-3956	39	$^{0}_{-1.0}$	56	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4456	44	$^{0}_{-1.0}$	56	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4461	44	$^{0}_{-1.0}$	61	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4961	49	$^{0}_{-1.0}$	61	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4966	49	$^{0}_{-1.0}$	66	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-5471	54	$^{0}_{-1.0}$	71	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-5971	59	$^{0}_{-1.0}$	71	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-5976	59	$^{0}_{-1.0}$	76	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-6481	64	$^{0}_{-1.0}$	81	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-6486	64	$^{0}_{-1.0}$	86	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-6986	69	$^{0}_{-1.0}$	86	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-6991	69	$^{0}_{-1.0}$	91	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$

Part No.	内径 φd	公差	外径 φD	公差	長さ L	公差
30S-3570	35	$^{0}_{-1.0}$	70	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4075	40	$^{0}_{-1.0}$	75	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-4580	45	$^{0}_{-1.0}$	80	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-5090	50	$^{0}_{-1.0}$	90	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-55100	55	$^{0}_{-1.0}$	100	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$

Part No.	内径 φd	公差	外径 φD	公差	長さ L	公差
30S-7491	74	$^{0}_{-1.0}$	91	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-7496	74	$^{0}_{-1.0}$	96	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-7996	79	$^{0}_{-1.0}$	96	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-79101	79	$^{0}_{-1.0}$	101	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-84106	84	$^{0}_{-1.0}$	106	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-89111	89	$^{0}_{-1.0}$	111	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-94121	94	$^{0}_{-1.0}$	121	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-99126	99	$^{0}_{-1.0}$	126	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-103132	103	$^{0}_{-1.0}$	132	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-103142	103	$^{0}_{-1.0}$	142	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-108137	108	$^{0}_{-1.0}$	137	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-108147	108	$^{0}_{-1.0}$	147	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-113142	113	$^{0}_{-1.0}$	142	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-113152	113	$^{0}_{-1.0}$	152	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-118147	118	$^{0}_{-1.0}$	147	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-118157	118	$^{0}_{-1.0}$	157	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-123152	123	$^{0}_{-1.0}$	152	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-123162	123	$^{0}_{-1.0}$	162	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$

Part No.	内径 φd	公差	外径 φD	公差	長さ L	公差
30S-60110	60	$^{0}_{-1.0}$	110	$^{+1.0}_{0}$	200	$^{+3.0}_{0}$
30S-65120	65	$^{0}_{-1.0}$	120	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-70130	70	$^{0}_{-1.0}$	130	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$
30S-80140	80	$^{0}_{-1.0}$	140	$^{+1.0}_{0}$	250	$^{+3.0}_{0}$



© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

#500F

23型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
FWP	オイレス#500F SL1 ウェアプレート汎用タイプ	8	P.221-222
FWPT	オイレス#500F SL1 ウェアプレート	13	P.220
FGB	オイレス#500F SL1 ガイドブッシュ	2	P.219
合計		23	

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

FWP対象品目



FWP オイレス #500F SL1 ウェアプレート汎用タイプ

Part No.	幅 W	公差	長さ L	公差	厚み T	公差	取付穴ピッチ ℓ1	公差	ℓ2	取付ボルト 種類	個数	面取り形状
FWP-2875	28	−0.1 −0.3	75	−0.1 −0.3	20	±0.01	45	±0.2	15	M10 六角穴付	2	C
FWP-28100	28	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-28125	28	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-28150	28	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-28200	28	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-3875	38	−0.1 −0.3	75	−0.1 −0.3	20	±0.01	45	±0.2	15	M10 六角穴付	2	C
FWP-38100	38	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-38125	38	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-38150	38	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-38200	38	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	C
FWP-4875	48	−0.1 −0.3	75	−0.1 −0.3	20	±0.01	45	±0.2	15	M10 六角穴付	2	B
FWP-48100	48	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-48125	48	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-48150	48	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-48200	48	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	50	M10 六角穴付	2	B
FWP-48200A	48	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-48250	48	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	3	B
FWP-5875	58	−0.1 −0.3	75	−0.1 −0.3	20	±0.01	45	±0.2	15	M10 六角穴付	2	B
FWP-58100	58	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-58125	58	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B
FWP-58150	58	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	B

Part No.	幅 W	公差	長さ L	公差	厚み T	公差	取付穴ピッチ W1	公差	W2	ℓ1	公差	ℓ2	取付ボルト 種類	個数	面取り形状
FWP-7575B	75	−0.1 −0.3	75	−0.1 −0.3	20	±0.01	—	—	—	25	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWP-75100B	75	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	—	—	—	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWP-75125	75	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	—	—	—	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWP-75150	75	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	—	—	—	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWP-75200	75	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	—	—	—	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWP-100100	100	−0.1 −0.3	100	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	50	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-100125	100	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	75	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-100150	100	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	100	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-100200	100	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	150	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-100250	100	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	25	200	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-125125	125	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	75	±0.2	25	75	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-125125A	125	−0.1 −0.3	125	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	37.5	75	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-125150	125	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	37.5	100	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-125200	125	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	37.5	150	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-125250	125	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	50	±0.2	37.5	200	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-150150	150	−0.1 −0.3	150	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	100	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-150200	150	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	150	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-150250	150	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	100	±0.2	25	200	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-200200	200	−0.1 −0.3	200	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	150	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-200250	200	−0.1 −0.3	250	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	200	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A
FWP-200300	200	−0.1 −0.3	300	−0.1 −0.3	20	±0.01	150	±0.2	25	250	±0.2	25	M10 六角穴付	4	A

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

FWPT・FGB対象品目

FWPT オイレス #500F SL1 ウェアプレート

Part No.	幅 W	公差	長さ L	公差	厚み T	公差	取付穴ピッチ ℓ1	公差	ℓ2	取付ボルト 種類	個数	面取り形状
FWPT-100100	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	50	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-100125	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-100150	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-100200	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-100250	100	$^{-0.1}_{-0.3}$	250	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-125125	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	75	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-125150	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-125200	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-125250	125	$^{-0.1}_{-0.3}$	250	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-150150	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	100	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-150200	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	200	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	150	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-150250	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	250	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	200	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A
FWPT-150300	150	$^{-0.1}_{-0.3}$	300	$^{-0.1}_{-0.3}$	20	±0.01	250	±0.2	25	M10 六角穴付	2	A



FGB オイレス #500F SL1 ガイドブッシュ

Part No.	内径 φd	公差	外径 φD	公差	長さ L	公差	ℓ1	ℓ2
FGB-254040	25	$^{+0.021}_{0}$	40	±0.008	40	$^{0}_{-0.2}$	10	5
FGB-305050	30	$^{+0.021}_{0}$	50	±0.008	50	$^{0}_{-0.2}$	10	5
FGB-356055	35	$^{+0.025}_{0}$	60	±0.0095	55	$^{0}_{-0.2}$	15	5
FGB-406055	40	$^{+0.025}_{0}$	60	±0.0095	55	$^{0}_{-0.2}$	15	5
FGB-406060	40	$^{+0.025}_{0}$	60	±0.0095	60	$^{0}_{-0.2}$	10	5
FGB-507075	50	$^{+0.025}_{0}$	70	±0.0095	75	$^{0}_{-0.2}$	15	10
FGB-608090	60	$^{+0.030}_{0}$	80	±0.0095	90	$^{0}_{-0.2}$	20	10
FGB-80100120	80	$^{+0.030}_{0}$	100	±0.011	120	$^{0}_{-0.2}$	25	10
FGB-100120150	100	$^{+0.035}_{0}$	120	±0.011	150	$^{0}_{-0.2}$	25	10
FGB-120140180	120	$^{+0.035}_{0}$	140	±0.0125	180	$^{0}_{-0.2}$	25	10



© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

PAC

8型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
PAC	オイレスシューユニット	8	P.245-246
合計		8	

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

PAC対象品目

PAC オイレス シューユニット

Part No.	幅 W	長さ L	高さ H	D	W_1	W_2	W_3	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	h_1	h_2	d	調整ボルト ④	調整ボルト ⑤
PAC30-90	30	80	30	(M6)	15	6.5	13	25	30	55	20.5	7.5	4.5	M 8×25	M 6×35
PAC40-100	40	90	40	(M6)	25	8	13	35	15	55	23.5	18	5	M10×30	M 6×40
PAC50-150	50	140	45	(M8)	30	15	16	65	20	100	28	20	5	M12×35	M 8×50
PAC60-160	60	150	50	(M10)	35	20	17	70	20	110	32	20	6	M12×35	M 8×50
PAC75-180	75	170	50	(M10)	45	25	17	85	25	130	33	20	6	M12×35	M 8×50
PAC100-250	100	250	60	(M12)	60	—	25	120	20	200	43	20	10	M16×40	M10×70
PAC125-250	125	250	60	(M12)	80	—	30	120	20	200	43	20	10	M16×40	M10×70
PAC150-300	150	300	70	(M16)	100	—	40	120	40	250	50	20	10	M20×40	M12×70

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

BGSP

14型番が販売終了となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
BGSP	オイレスガイドシャフト	14	P.339-340 （2023総合カタログ）
合計		14	

※ガイドシャフト中空タイプは特注品も含めて販売終了となります。

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

BGSP対象品目

Part No.	外径		内径	標準長さL（mm）							
	φD	公差	φd	300	400	500	600	800	1,000	1,200	1,500
BGS8	8	−0.013 −0.035	—	0.12		0.20			0.39		
BGS10	10	−0.013 −0.035	—	0.18		0.31			0.61		
BGS12	12	−0.016 −0.043	—	0.26		0.44			0.88		
BGS16	16	−0.025 −0.050	—	0.47	0.63				1.6		
BGS20	20	−0.030 −0.060	—	0.73	1.0	1.2	1.5		2.5		
BGS25	25	−0.030 −0.060	—	1.1	1.5	1.9	2.3		3.8		
BGS30	30	−0.035 −0.065	—	1.7	2.2	2.8	3.3	4.4	5.5		
BGS30P	30	−0.035 −0.065	20	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0		
BGS35	35	−0.040 −0.070	—				4.5		7.5		
BGS40	40	−0.035 −0.065	—		3.9		5.9		9.8	11.8	
BGS40P	40	−0.035 −0.065	30		1.8		2.6		4.3	5.3	
BGS50	50	−0.040 −0.075	—		6.1		9.2		15.3		23.0
BGS50P	50	−0.040 −0.075	35		3.2		4.8		7.8		12.0

※2023総合カタログ

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

スライドコアガイドユニット

176型番が受注生産となります。

	名称	品目数	カタログ掲載ページ
ASN	スライドコアガイドユニット 固定タイプ	42	P.23
ASA	スライドコアガイドユニット アジャストタイプ	42	P.25
ODSN	スライドコアガイドユニット（補助ガイドピンタイプ）固定タイプ	42	P.31
ODSA	スライドコアガイドユニット（補助ガイドピンタイプ）アジャストタイプ	42	P.33
NP	スライドコアガイドパーツ 固定タイプ	2	P.35
AP	スライドコアガイドパーツ アジャストタイプ	2	P.37
ODNP	補助ガイドピンタイプガイドパーツ 固定タイプ	2	P.39
ODAP	補助ガイドピンタイプガイドパーツ アジャストタイプ	2	P.40
合計		176	（樹脂金型標準品カタログ　第2版）

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

ASN・ASA対象品目

お客様と共に世界初・世界一へ OILES

Round Inclined Pin Series ASN 規格

OILES Slide Core Guide Units / Inclined Pin Fixed Type
オイレス スライドコアガイドユニット/固定タイプ

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
ORDERING METHOD

ASN 20A - 5 D
Parts No. θ:傾斜角度
例:傾斜ピン径φ20、傾斜角度5°の場合
EX:φD 20, θ 5°

スライドベース傾斜角度 θ：0°～20°まで1°刻みでご注文ください。
※0.1°～20°まで0.1°刻みで指定できます。(受注生産)

(単位：mm)

Parts No.	φD	W	W1	L	BP	KP	H			G			h3
							0°~10°	11°~15°	16°~20°	0°~10°	11°~15°	16°~20°	
ASN 12A	12	56	45	55	21	42	35	40	46	17.5	20.0	23.0	10
ASN 16A	16	60	48	65	25	46	36	43	49	18.0	21.5	24.5	11
ASN 20A	20	68	55	70		50	43	48	55	21.5	24.0	27.5	13
ASN 25A	25	75	62	80	35	60	45	53	61	22.5	26.5	30.5	15
ASN 30A	30	81	68	95	50	75	54	61	71	27.0	30.5	35.5	17
ASN 35A	35	98	81	110		85	60	69	81	30.0	34.5	40.5	20
ASN 40A	40	105	88	120	60	95	64	76	89	32.0	38.0	44.5	22

Round Inclined Pin Series ASA 規格

OILES Slide Core Guide Units / Inclined Pin Adjustable Type
オイレス スライドコアガイドユニット/アジャストタイプ

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
ORDERING METHOD

ASA 20A - 5 D
Parts No. θ:傾斜角度
例:傾斜ピン径φ20、傾斜角度5°の場合
EX:φD 20, θ 5°

スライドベース傾斜角度 θ：0°～20°まで1°刻みでご注文ください。
※0.1°～20°まで0.1°刻みで指定できます。(受注生産)

(単位：mm)

Parts No.	φD	W	W1	L	BP	KP	H			h1	h2		
							0°~10°	11°~15°	16°~20°		0°~10°	11°~15°	16°~20°
ASA 12A	12	56	45	55	21	42	35	40	46		33	38	43
ASA 16A	16	60	48	65	25	46	36	43	49			43	48
ASA 20A	20	68	55	70		50	43	48	55		36	46	51
ASA 25A	25	75	62	80	35	60	45	53	61	6	39		
ASA 30A	30	81	68	95	50	75	54	61	71		41		
ASA 35A	35	98	81	110		85	60	69	81		50		
ASA 40A	40	105	88	120	60	95	64	76	89		52		

※樹脂金型標準品カタログ　第2版

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

ODSN・ODSA対象品目

お客様と共に世界初・世界一へ OILES

Round Inclined Pin Series ODSN規格

OILES Slide Core Guide Units (Support Guide Pin) / Inclined Pin Fixed Type
オイレス スライドコアガイドユニット(補助ガイドピンタイプ)/固定タイプ

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
ORDERING METHOD

ODSN 20 - 5 D
Parts No. θ:傾斜角度

例:傾斜ピン径φ20、傾斜角度5°
EX:φD 20, θ 5°, Spacer

スライドベース傾斜角度 θ：0°～20°まで1°刻みでご注文ください。
※0.1°～20°まで0.1°刻みで指定できます。

(単位：mm)

Parts No.	φD	φFD	内径参考値	W	W1	L	BP	KP	H 0°~10°	H 11°~15°	H 16°~20°	G 0°~10°	G 11°~15°	G 16°~20°
ODSN 12	12	10	+0.068 0	56	45	55	21	42	35	40	46	17.5	20.0	23.0
ODSN 16	16	12	+0.068 0	60	48	65	25	46	36	43	49	18.0	21.5	24.5
ODSN 20	20	16	+0.068 0	68	55	70		50	43	48	55	21.5	24.0	27.5
ODSN 25	25	20	+0.081 0	75	62	80	35	60	45	53	61	22.5	26.5	30.5
ODSN 30	30	25	+0.081 0	81	68	95	50	75	54	61	71	27.0	30.5	35.5
ODSN 35	35	30	+0.085 0	98	81	110		85	60	69	81	30.0	34.5	40.5
ODSN 40	40	35	+0.085 0	105	88	120	60	95	64	76	89	32.0	38.0	44.5

Round Inclined Pin Series ODSA 規格

OILES Slide Core Guide Units (Support Guide Pin) / Inclined Pin Adjustable Type
オイレス スライドコアガイドユニット(補助ガイドピンタイプ)/アジャストタイプ

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
ORDERING METHOD

ODSA 20 - 5 D
Parts No. θ:傾斜角度

例:傾斜ピン径φ20、傾斜角度5°
EX:φD 20, θ 5°, Spacer

スライドベース傾斜角度 θ：0°～20°まで1°刻みでご注文ください。
※0.1°～20°まで0.1°刻みで指定できます。

(単位：mm)

Parts No.	φD	φFD	内径参考値	W	W1	L	BP	KP	H 0°~10°	H 11°~15°	H 16°~20°	h1	h2 0°~10°	h2 11°~15°	h2 16°~20°
ODSA 12	12	10	+0.068 0	56	45	55	21	42	35	40	46		33	38	43
ODSA 16	16	12	+0.068 0	60	48	65	25	46	36	43	49			43	48
ODSA 20	20	16	+0.068 0	68	55	70		50	43	48	55		36	46	51
ODSA 25	25	20	+0.081 0	75	62	80	35	60	45	53	61	6	39		
ODSA 30	30	25	+0.081 0	81	68	95	50	75	54	61	71		41		
ODSA 35	35	30	+0.085 0	98	81	110		85	60	69	81		50		
ODSA 40	40	35	+0.085 0	105	88	120	60	95	64	76	89		52		

※樹脂金型標準品カタログ　第2版

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

NP・AP対象品目

お客様と共に世界初・世界一へ OILES

Round Inclined Pin Series NP規格
OILES Slide Core Guide Parts / Inclined Pin Fixed Type
オイレス スライドコアガイドパーツ/固定タイプ



ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
ORDERING METHOD

NP 20
Parts No.
例:傾斜ピン径φ20の場合
EX:φD 20

(単位：mm)

Parts No.	φD	W	W1	T	L	L1	Sf7		H	h2	h3
NP 12	12	30	17	6.5	35	25	20	−0.020 −0.041	16	10	—
NP 16	16	33	20		40	29			18	11	3
NP 20	20	38	25			34	24		22	13	5.5
NP 25	25	45	31	7	45	38	26		26	15	
NP 30	30	51	36	7.5	55	43	30		30	17	3.5
NP 35	35	60	42	9	70	48	34	−0.025 −0.050	36	20	5.5
NP 40	40	67	47	10	80	53	38		40	22	

Round Inclined Pin Series AP規格
OILES Slide Core Guide Parts / Inclined Pin Adjustable Type
オイレス スライドコアガイドパーツ/アジャストタイプ



ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
また、AP12.16.20は、取り付けるベースの傾斜角度によりアジャストロッドが異なりますので、以下の要領にてご注文をお願いします。

ORDERING METHOD
Specify the product code according inclined pin.
AP12/16/20 are 3 types of adjustable rod according inclined angle of alide base.

AP 20 - A
Parts No.- adustable rod
例:傾斜ピン径φ20の場合、傾斜角度が11～15°の場合
EX:φD 20, inclined angle 11～15°

(単位：mm)

Parts No.	φD	W	W1	T	L	L1	Sf7		H	h1	h2		
											0°～10°	11°～15°	16°～20°
AP 12	12	30	17	6.5	35	25	20	−0.020 −0.041	16		33	38	43
AP 16	16	33	20		40	29			18			43	48
AP 20	20	38	25			34	24		22		36	46	51
AP 25	25	45	31	7	45	38	26		26	6	39		
AP 30	30	51	36	7.5	55	43	30		30		41		
AP 35	35	60	42	9	70	48	34	−0.025 −0.050	36		50		
AP 40	40	67	47	10	80	53	38		40		52		

※樹脂金型標準品カタログ　第2版

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.

ODNP・ODAP対象品目

お客様と共に世界初・世界一へ OILES

Round Inclined Pin Series ODNP 規格

OILES Slide Core Guide Parts (Support Guide Pin) / Inclined Pin Fixed Type
オイレス 補助ガイドピンタイプガイドパーツ/固定タイプ

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。

ORDERING METHOD

ODNP 12
Parts No.

例:傾斜ピン径φ12の場合
EX:φD 12

（単位：mm）

Parts No.	φD	φFD	内径 参考値	W	W1	T	L	L1	S r7		H	h2	h3
ODNP 12	12	10	+0.068 0	30	17		35	44	20	−0.020	16	10	—
ODNP 16	16	12	+0.068 0	33	20	6.5	40	54			18	11	3.0
ODNP 20	20	16	+0.068 0	38	25			64	24	−0.041	22	13	5.5
ODNP 25	25	20	+0.081 0	45	31	7.0	45	74	26		26	15	
ODNP 30	30	25	+0.081 0	51	36	7.5	55	84	30		30	17	3.5
ODNP 35	35	30	+0.085 0	60	42	9.0	70	94	34	−0.025	36	20	5.5
ODNP 40	40	35	+0.085 0	67	47	10.0	80	104	38	−0.050	40	22	

OILES Slide Core Guide Parts (Support Guide Pin) / Inclined Pin Adjustable Type
オイレス 補助ガイドピンタイプガイドパーツ/アジャストタイプ

Round Inclined Pin Series ODAP 規格

ご注文方法
適用する傾斜ピンより、製品コードを選んでください。
また、AP12,16,20は、取り付けるベースの傾斜角度によりアジャスト
ロッドが異なりますので、以下の要領にてご注文をお願いします。

ORDERING METHOD

Specify the product code according inclined pin.
AP12/16/20 are 3 types of adjustable rod according inclined angle of alide base.

ODAP 12 - A
Parts No.- adustable rod

例:傾斜ピン径φ20の場合、
傾斜角度が11～15°の場合
EX:φD 20、inclined angle 11～15°

（単位：mm）

Parts No.	φD	φFD	内径 参考値	W	W1	T	L	L1	S r7		H	h1	h2		
													0°～10°	11°～15°	16°～20°
ODAP 12	12	10	+0.068 0	30	17		35	44	20	−0.020	16		33	38	43
ODAP 16	16	12	+0.068 0	33	20	6.5	40	54			18			43	48
ODAP 20	20	16	+0.068 0	38	25			64	24	−0.041	22		36	46	51
ODAP 25	25	20	+0.081 0	45	31	7.0	45	74	26		26	6	39		
ODAP 30	30	25	+0.081 0	51	36	7.5	55	84	30		30		41		
ODAP 35	35	30	+0.085 0	60	42	9.0	70	94	34	−0.025	36		50		
ODAP 40	40	35	+0.085 0	67	47	10.0	80	104	38	−0.050	40		52		

※樹脂金型標準品カタログ　第2版

© OILES CORPORATION All Rights Reserved.